

## Plastialp Satinado

Rojizo 370

Ocre 460

Amarillo 560

## Características

**Satinado:** Pintura plástica de uso exterior e interior, posee un buen poder de cobertura, es de fácil aplicación y observa una elevada resistencia a las manchas por humedad. Totalmente lavable, incluso con detergentes. Resistente al moho.

**Mate:** Pintura plástica mate de buen poder cubriente y gran rendimiento. Puede usarse también como preparación de paredes exteriores que deban ser acabadas con PLASTIALP SATINADO (Art. 0755). Resistente al moho.

## Modo de empleo

**Satinado:** Aplicar a brocha, rodillo o pistola diluyéndola con un 10% de agua en la primera mano y tal como se presenta en el envase en las sucesivas. Sobre superficies pintadas, previamente deberán sanearse, reparar los desconchados y lijar. Si hubiese humedad o grasas aplicar ZEUS (Art.0714).

**Mate:** Aplicar a brocha, rodillo o pistola diluyéndola con un 10% de agua en la primera mano y tal como se presenta en el envase en las sucesivas. Sobre madera deberá aplicarse previamente una capa de IMPRIMACIÓN SELLADORA (Art. 0765), o de MINIO ELECTROLÍTICO (Art. 0701) o de PINTATODO (Art. 0705) si se aplica sobre hierro. Sobre pinturas viejas, sanear, reparar los desconchados y proceder como si fuesen nuevas. Para cubrir manchas o colores intensos aplicar una capa de IMPRIMACIÓN SELLADORA (Art. 0765). Sobre manchas de humedad, grasa, humo, etc. utilizar FIX-TAC (Art. 0714) ó ZEUS (Art. 0714).

## Aplicación

Plastialp ha sido concebido para su aplicación sobre todo tipo de materiales de construcción y superficies (yeso, cemento, revoco, ladrillo, poliestireno expandido, madera, etc.), donde se busque una fácil aplicación, buen nivel de opacidad y resistencia al frote húmedo.



Amarillo 758

Rojo 830

Marrón 840

Rojizo 845

