

alp

WALL-DUR RL RELIEVES GOTEABLE SIN ARENA

(Art.0730)



Recubrimiento para interiores de proyección a pistola con efecto gotelé.

Propiedades principales

- Acabados en distintos relieves.
- Transpirable al vapor de agua.
- Buena adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
- Fácil aplicación.

Usos

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (yeso, cemento, revoco, madera, etc.), adecuado para la decoración de escaleras, locales públicos, habitaciones, etc... Permite realizar con gran facilidad acabados en relieve de todo tipo: picados, rayados, goteados, etc. También permite su aplicación con rodillo de esponja. Aplicado a pistola la textura de la gota es totalmente lisa sin efecto granulado.

Presentación

- **Colores:** Blanco 600 (Pueden obtenerse una gran variedad de tonos claros mediante la adición de TINTE UNIVERSAL TOLLENS (Art. 8600)).
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4 L y 15 L.
-

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua.

Densidad: $1,65 \pm 0,05$ Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: $67 \pm 2\%$

Rendimiento teórico: 1-2 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte

Secado: 4-6 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola Airless

Dilución: Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos debiera realizarse con una esponja húmedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 0674, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016