

# alp

## TRATAMIENTO SUPERFICIES A PINTAR

(Art. 0935)



Solución acuosa formulada para preparar los soportes para posterior pintado

### Propiedades principales

- Fácil aplicación.
- Elimina el moho y las suciedades.
- Baja toxicidad.

### Usos

Tratamiento de superficies de hormigón, ladrillo, yeso, morteros, revoques, etc., que estén sucios antes de pintar.

### Presentación

- **Colores:** Incoloro (000).
- **Envases:** 750 ml.

## DATOS TÉCNICOS

**Composición:** Vehículo fijo: Aditivos protectores especiales.  
Disolvente: Agua.

**Densidad:** 0,96 ± 0,05 kg/L a 25°C

## MODO DE EMPLEO

### Instrucciones de aplicación

**Herramientas:** Esponja.

**Dilución:** Listo al uso.

**Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

### Tratamiento de superficies

Si la superficie a descontaminar es temple o tiene cola deberá eliminarse completamente. Frótese la superficie a limpiar con una esponja humedecida con el producto, insistiendo sobre las zonas más contaminadas hasta su completa limpieza, si es necesario ayudarse de una rasqueta ó espátula. Dejar secar y pasadas 24 horas aplicar la pintura elegida.

### Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

### Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1  
Fecha de edición: 30/3/2016