

alp

PINTURA ANTICONDENSACIÓN (Art. 0957)



Pintura plástica con microesferas de vidrio especialmente diseñada para reducir la condensación y conseguir una buena capacidad de aislamiento térmico

Propiedades principales

- Reduce la condensación.
- Actúa como aislante térmico.
- Excelente resistencia al agua y a la humedad ambiente.
- Resistente a mohos y hongos.
- Uso interior.
- Repintable con pintura plástica, sin perder la capacidad aislante.

Usos

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales de interior (yeso, cemento, revoco, madera, etc.), donde existan problemas de condensación, o se quiera conseguir cierto aislamiento térmico.

Presentación

- **Colores:** Blanco (600).
- **Aspecto:** Mate, ligeramente texturado.
- **Envases:** 4 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en dispersión.
Pigmentos: Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.
Microesferas de vidrio.
Disolvente: Agua.

Densidad: 0,80 ± 0,05 kg/L a 25°C

Sólidos en peso: 46 ± 2%

Rendimiento teórico: 2-3 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 3-4 horas.

Repintado: A partir de las 24 horas.

COV: Cat. A/i, límite 2010: 140g/l. Cont. máx. COV: 140g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5 °C a 35 °C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Mínimo de dos capas. El espesor mínimo del producto aplicado debe estar entre (500-800)µm.

Herramientas: Brocha / Rodillo .

Dilución: Primera mano diluir hasta un máximo del 10% con agua. En las siguientes un máximo del 5% de ser necesario.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

- Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.
- Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea de BÁSIKOS MASILLAS.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016