



MASILLA PARA EXTERIORES LISTA AL USO

Tendido y reparación exterior-interior (Art.7473)



Masilla lista al uso con buena resistencia al agua y la humedad

Propiedades principales

- Muy flexible.
- Excelente adherencia
- Resistente al agrietado por envejecimiento

Usos recomendados

En superficies de exterior para el tendido y reparación de fisuras, grietas, agujeros y desperfectos. En interior para el tendido y regularización de superficies especialmente en lugares donde haya humedad como cuartos de baño, cocinas, etc. Para relleno de juntas de paredes con movimientos.

Presentación

- **Colores:** Gris claro
- **Aspecto:** Pasta lista al uso.
- **Envases:** 4 y 14 Kg

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Emulsión Estireno-Acrílica

Pigmentos: Cargas especiales.

Densidad: 1,4 ± 0,1 Kg/L a 25 °C

Rendimiento: 0,1-0,2 kg/m²/ en 3 mm de espesor

Secado: 24h (Varía en función del espesor y condiciones ambientales).

Pintado: A partir de las 24 horas.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura de aplicación: De 5 a 30° C.

Número de capas: Las necesarias en cada caso

Espesor recomendado: 5 mm

Útiles de aplicación: Llama y espátula.

Dilución: Al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Las superficies metálicas se deben proteger con Imprimación Antioxidante.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 12 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016