



MASILLA ADHESIVO POLIVALENTE

Tapagrietas exterior y adhesivo (Art.7796)



Adhesivo listo al uso de alta seguridad para la colocación de revestimientos murales y reparación de grietas exteriores

Propiedades principales

- Elevado tiempo abierto.
- Gran extensibilidad y facilidad de trabajo.
- Buen poder de relleno.
- Resistente al agua y los álcalis

Usos recomendados

En interior para la adhesión de cerámica de suelos, azulejos en paredes, poliestireno expandido y extrusionado, moquetas transpirables, placas de fibra de vidrio, etc. En exterior para la reparación de grietas y cocheras en soportes porosos y absorbentes tipo cemento, fibrocemento, etc.

Presentación

- **Colores:** Blanco
- **Aspecto:** Pasta lista al uso.
- **Envases:** 1 y 5 Kg

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros en emulsión.
Pigmentos: Cargas especiales.

Densidad: 1,54 ± 0,05 Kg/L a 25 °C.

Rendimiento: 1-3 kg/m²/mano (en función del uso)

Secado: 12 días (Varía en función del espesor y condiciones ambientales).

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura de aplicación: De 5 a 30 °C.

Número de capas: Las necesarias en cada caso

Espesor recomendado: Máximo 3 mm

Útiles de aplicación: L lana y espátula.

Dilución: Al uso.

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido.

Eliminar los elementos que presentan mala adherencia.

Las superficies metálicas se deben proteger con Imprimación Antioxidante.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
12 meses en envase original cerrado

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016